

杰特曼

天然矿物涂料

Jintema 杰特曼®
天然矿物涂料

更好的涂料
MEILLEURES PEINTURES

Des Peintures Plus Saines

更健康

天然无机物总含量＞96%
甲醛、VOC、APEO、苯系物
均未检出
避免诱发慢性疾病
减少室内环境污染

Des Peintures Plus Sûres

更安全

防火等级A级
防霉等级0级
室内甲醛净化率＞90%
抗病毒活性率＞99%

Des Peintures Plus Constantes

更耐久

与基材同寿命
使用年限＞15年
抗UV
不变色、不褪色

Des Peintures Plus Facile

更便捷

无需通风散味
3小时无忧入住
改色、复涂无分层、起鼓
2000＋可选颜色

Des Peintures Supérieures

更卓越

通过法国A+等级认证
通过芬兰M1等级认证
符合欧盟CE指令
符合欧盟工业标准
符合欧盟ISO标准

Des Peintures Plus Confortables

更舒适

抗静电、不吸附灰尘
透气防潮、墙面不凝水
天然哑光质感
拒绝室内光污染

扫码观看产品性能

扫码观看应用实例

扫码观看公众号

杰特曼®天然矿物涂料
符合中国“儿童漆”(GB/T 34676-2017)健康环保标准
符合以下各类国际认证标准

欧盟市场强制性认证标志。
代表该产品已符合欧洲的安全、健康、环保、卫生等系列的标准及指令的标记。

法国VOC标签体系中针对室内建材产品的最高环保等级认证。
认证等级分为A+、A、B、C四级，其中A+为VOC排放最低等级。
相较于中国国标仅检测涂料本身VOC浓度，该认证直接测定空气中污染物浓度以评估健康风险。检测要求TVOC及十种有害物质浓度均低于0.01g/m3，

芬兰依据其严格的环境保护体系和欧洲领先的环境标准制定的一项建筑材料认证。
芬兰M1认证将所有建筑材料按有害物质释放量划分为M1、M2、M3三个级别，M1等级为有害物质释放量排放最低等级。

欧盟工业标准。
涂料行业权威环保标准——“德国蓝天使”认证制定代码。
本标准明确规定：天然矿物涂料中的有机成分≤ 5%（按质量计）。
杰特曼®天然矿物涂料，有机成分＜4%

由欧洲标准化委员会（CEN）与国际标准化组织（ISO）联合发布的标准。
用于质量管理、环境管理等多个领域。
在欧盟具有强制性，需纳入CE认证。

杰特曼总部及研发中心位于法国东部阿尔萨斯太区-下莱茵省-莫尔塞姆市。
阿尔萨斯大区地理位置上与德国相邻，是重要的日其曼文化和语言的发源地之一，法德两种不同文化在此交汇融合。
“极致的法式浪漫表现主义”与“严苛的德式现代工业标准”的汇聚为杰特曼孕育出一种独特的品牌文化和产品信务。

VERIFICATION OF CONFORMITY

No. DPWD/1745/13/KL/26

Applicant:	Beijing Zhendeyao New Material Technology Co., Ltd Room 905, 9th Floor, Building 1, No. 5 Jiachuang Road, Tongzhou District, Beijing
Manufacturer:	Beijing Zhendeyao New Material Technology Co., Ltd Room 905, 9th Floor, Building 1, No. 5 Jiachuang Road, Tongzhou District, Beijing
Product:	Inorganic Coating
Type(s):	HM95 / HB93 / BASE Series / HH Series / KK Series / BB Series M Series / S Series / B Series / COPA / A Series / E Series / C Series
Document No.:	TCBJ2512187997
Reference standard (s):	EN ISO 12944-1:2017

This verification was carried out on a voluntary, based on the above-mentioned product document. The verification activities were carried out in accordance with the ICG internal procedure (DPWD). The manufacturer is fully responsible for the compliance of the product and documentation with EU directives/regulations (Regulation (EU) No 305/2011 - Construction products).

Date of first issue: 13/01/2026 Certificate Revision: 0 Expiry date: 12/01/2031

Warsaw, 13/01/2026

.....

Ben Xu
Chief Executive Officer

Intercert Global Sp. z o.o.
Krucza 16/22, 00-526 Warsaw, Poland
+48 780 142 399
sekretariat@intercertglobal.com
www.intercertglobal.com

Eurofins Testing Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
04/F, Building#3, Runheng Dingfeng Industrial Park
No.1 Liuxian 3rd Road, Bao'an
518101 Shenzhen
CHINA

Eurofins Product Testing Denmark A/S
Smedeskovvej 38
8464 Galten
Denmark

CustomerSupport@eurofins.com
www.eurofins.com

Applicant:
S.A.S. JINTTEMA
"4 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER
67120 MOLSHEIM
France

VOC EMISSION TEST REPORT

French VOC Regulation

10 November 2023

1 Sample Information

Sample name	JINTTEMAINORGANIC PAINT
Batch no.	ZDYSC20230702
Stated production date	27/07/2023
Product type	Paint
Sample reception	22/09/2023

2 Brief Evaluation of the Results

Regulation or protocol	Conclusion	Version of regulation or protocol
French VOC Regulation	A+	Decree of March 2011 (DEVL1101903D) and Arrêté of April 2011 (DEVL1104875A) modified in February 2012 (DEVL1133129A)
French CMR components	Pass	Regulation of April and May 2009 (DEVP0908633A and DEVP0910046A)

Full details based on the testing and direct comparison with limit values are available in the following pages
Regarding pass/fail decision rule please see appendix

Henriette Buch Lauersen
Analytical Service Manager

Rasmus Verdier
Analytical Service Manager

The analysis are carried out on the sample(s) as received and the result(s) are only valid for the tested sample(s).
This report may only be copied or reprinted in its entirety.

5 Summary and Evaluation of the Results

5.1 Comparison with Limit Values of the French VOC Regulation

	CAS No.	Conc. 28 days µg/m³	C µg/m³	B µg/m³	A µg/m³	A+ µg/m³
TVOC	-	9.8	> 2000	< 2000	< 1500	< 1000
Formaldehyde	50-00-0	< 3	> 120	< 120	< 60	< 10
Acetaldehyde	75-07-0	< 3	> 400	< 400	< 300	< 200
Toluene	108-88-3	< 2	> 600	< 600	< 450	< 300
Tetrachloroethylene	127-18-4	< 2	> 500	< 500	< 350	< 250
Ethylbenzene	100-41-4	< 2	> 1500	< 1500	< 1000	< 750
Xylene	1330-20-7	< 2	> 400	< 400	< 300	< 200
Styrene	100-42-5	< 2	> 500	< 500	< 350	< 250
2-Butoxyethanol	111-76-2	< 2	> 2000	< 2000	< 1500	< 1000
1,2,4-Trimethylbenzene	95-63-6	< 2	> 2000	< 2000	< 1500	< 1000
1,4-Dichlorobenzene	106-46-7	< 2	> 120	< 120	< 90	< 60

The product was assigned a VOC emission class without taking into account the measurement uncertainty associated with the result. As specified in French Decree no. 2011-321 of March 23 2011, correct assignment of the VOC emission class is the sole responsibility of the party responsible for distribution of the product in the French market.

5.2 Comparison with Limit Values of the CMR Components

CMR (French reg.)	CAS No.	Conc. 28 days µg/m³	Max. allowed air concentration µg/m³
Benzene	71-43-2	< 1	< 1
Trichloroethylene	79-01-6	< 1	< 1
Dibutylphthalate (DBP)*	84-74-2	< 1	< 1
Diethylhexylphthalate (DEHP)*	117-81-7	< 1	< 1

The analysis are carried out on the sample(s) as received and the result(s) are only valid for the tested sample(s).
This report may only be copied or reprinted in its entirety.

eurofins | Product Testing

DANAK TEST Reg.nr. 522

Eurofins Product Testing Denmark A/S
Smedeskovvej 38
8464 Galten
Denmark

CustomerSupport@eurofins.com
www.eurofins.com

Eurofins Testing Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
04/F, Building#3, Runheng Dingfeng Industrial Park
No.1 Liuxian 3rd Road, Bao'an
518101 Shenzhen
CHINA

Applicant:
S.A.S. JINTTEMA
"4 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER
67120 MOLSHEIM
France

VOC EMISSION TEST REPORT

M1

10 November 2023

1 Sample Information

Sample name	JINTTEMAINORGANIC PAINT
Batch no.	ZDYSC20230702
Stated production date	27/07/2023
Product type	Paint
Sample reception	22/09/2023

2 Brief Evaluation of the Results

Regulation or protocol	Conclusion	Version of regulation or protocol
M1	Pass	M1 Protocol of November 2017

Full details based on the testing and direct comparison with limit values are available in the following pages
Regarding pass/fail decision rule please see appendix

Henriette Buch Lauersen
Analytical Service Manager

Rasmus Verdier
Analytical Service Manager

The analysis are carried out on the sample(s) as received and the result(s) are only valid for the tested sample(s).
This report may only be copied or reprinted in its entirety.

5 Results

5.1 VOC Emission Test Results after 28 Days

	CAS No.	Retention time [min]	ID-Cat	Specific Conc. [µg/m³]	Toluene eq. [µg/m³]	Toluene SER [µg/(m²·h)]	SER [µg/(m²·h)]	EU-LCI [µg/m³]
VOC compounds								
Isobutanol	78-83-1	2.19	1	9.3	< 5	< 3		11000
TVOC				9.3	< 5	< 3		
VVOC compounds								
None determined								
TVVOC				< 5	< 5	< 3		
SVOC compounds								
Sum of not identified SVOC >C16 *		15.5-18.1	2	41	41	20		
TSVOC				41	41	20		
CMR								
None determined								
Total CMR				< 1	< 1		< 1	
Aldehydes								
Formaldehyde	50-00-0		1	< 3			< 2	100
Acetaldehyde	75-07-0		1	< 3			< 2	300
Propionaldehyde	123-38-6		1	< 3			< 2	650
Butyraldehyde	123-72-8		1	< 3			< 2	650
Acrolein *	107-02-8		1	< 5			< 3	14
2-Butenal *	123-73-9		1	< 5			< 3	5
Glutaraldehyde *	111-30-8		1	< 5			< 3	
Octanal *	124-13-0		1	< 5			< 3	900
Nonanal *	124-19-6		1	< 5			< 3	900
Decanal *	112-31-2		1	< 5			< 3	900
Add. compounds								
Ammonia	7664-41-7		1	< 10			< 5	

The analysis are carried out on the sample(s) as received and the result(s) are only valid for the tested sample(s).
This report may only be copied or reprinted in its entirety.

5.2 Sensory Testing

	Acceptance		Acceptance
Participant 1	-0.35	**Participant 12**	1.00
Participant 2	1.00	**Participant 13**	1.00
Participant 3	1.00	**Participant 14**	1.00
Participant 4	1.00	**Participant 15**	1.00
Participant 5	0.90	**Participant 16**	1.00
Participant 6	1.00	**Participant 17**	1.00
Participant 7	1.00	**Participant 18**	1.00
Participant 8	0.75	**Participant 19**	-0.45
Participant 9	0.90	**Participant 20**	1.00
Participant 10	1.00	**Participant 21**	0.95
Participant 11	1.00		

Final Results	
Average assessment	0.8
90% confidence interval	0.7 - 1
Standard deviation	0.4

The analysis are carried out on the sample(s) as received and the result(s) are only valid for the tested sample(s).
This report may only be copied or reprinted in its entirety.

6 Summary and Evaluation of the Results

6.1 Comparison with M1 Limit Values

Parameters	Area specific emission rate mg/(m²h)	Limit Value mg/(m²h)
TVOC	< 0.003	≤ 0.2
Formaldehyde	< 0.002	≤ 0.05
Ammonia	< 0.005	≤ 0.03
Total CMR [mg/m²]	< 0.001	≤ 0.001
Odour (dimensionless)	0.8	≥ 0.0
Single VOCs with EU-LCI	Complies	≤ EU-LCI

The analysis are carried out on the sample(s) as received and the result(s) are only valid for the tested sample(s).
This report may only be copied or reprinted in its entirety.

禁止复制 打印无效
Copying and printing prohibited

CMA 230002349837

ilac-MRA

CNAS

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0230

检 测 报 告

TEST REPORT

BETC-T4BC-2026-00014

产品名称
Name of Product：无机(矿物)涂料

委托单位
Client：杰特曼（北京）涂料有限公司

检测类别
Test Category：委托检测

建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD.
国家建筑工程质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection & Test of Building Engineering

建研院检测中心有限公司

CABR TESTING CENTER CO.,LTD.

国家建筑工程质量检验检测中心

NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING

委托编号(Commission No.):2026-00099

报告编号(No. of Report):BETC-T4BC-2026-00014

委托单位(Client)		杰特曼（北京）涂料有限公司		
地 址(ADD.)		/	样品编号(NO.)	T4BC-2026-00014
样品(Sample)	名 称(Name)	无机(矿物)涂料	状 态(State)	正常
	商 标(Brand)	杰特曼 JINTTEMA	规格型号(Type/Model)	------
生产单位(Manufacturer)		杰特曼（北京）涂料有限公司		
送样日期(Date of delivery)		2026-01-05	数 量(Quantity)	1kg
工程名称(Name of engineering)		------		
检测(Test)	项 目(Items)	高分子有机物含量（热失重法）	地 点(Place)	平谷实验基地
	仪 器(Instruments)	热失重分析仪	日 期(Date)	2026-01-08
检 测 依 据(Test based on)		GB/T 33047.1-2016《塑料 聚合物热重法 第1部分：通则》		
判 定 依 据(Criteria based on)		------		

检 测 结 论 (Conclusion)

经检测，该样品所检项目的检测结果详见报告第2页。

(本页以下无正文)

备 注(Remark)	委托方提供使用部位：室内墙面、顶棚。			
批准(Approval)	审核(Verification)	主检(Chief tester)	联系电话(Tel.)	报告日期(Date)
任盛		范俊惠	010-84276038	2026-01-14

禁止复制 打印无效 Copying and printing prohibited

检测项目	检测依据	检测结果
高分子有机物含量 (热失重法)/%	GB/T 33047.1-2016	3.7

(本以下无正文)

备注	委托方要求按 GB/T 33047.1-2016 进行，N_2 气氛，升温速率 10K/min；检测结果为 250℃～500℃的质量损失百分比。

禁止复制 打印无效 Copying and printing prohibited

禁止复制 打印无效
Copying and printing prohibited

CMA 230002349837

ilac-MRA

CNAS

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0230

检 测 报 告

TEST REPORT

BETC-T6AC-2026-00017*

产品名称
Name of Product　无机（矿物）涂料

委托单位
Client　杰特曼（北京）涂料有限公司

检测类别
Test Category　委托检测

建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD.
国家建筑工程质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection & Test of Building Engineering

建研院检测中心有限公司

CABR TESTING CENTER CO.,LTD.

国家建筑工程质量检验检测中心

NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING

委托编号(Commission No.):2026-00111

报告编号(No. of Report):BETC-T6AC-2026-00017*

委托单位(Client)		杰特曼（北京）涂料有限公司		
地 址(ADD.)		/	样品编号(NO.)	T6AC-2026-00017
样品(Sample)	名 称(Name)	无机（矿物）涂料	状 态(State)	正常
	商 标(Brand)	杰特曼/JINTTEMA	规格型号(Type/Model)	Minéraux-M
生产单位(Manufacturer)		杰特曼（北京）涂料有限公司		
送样日期(Date of delivery)		2026-01-06	数 量(Quantity)	3kg
工程名称(Name of engineering)		室内墙面，顶棚		
检测(Test)	项 目(Items)	挥发性有机化合物（VOC）含量,游离甲醛含量,苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总量,乙二醇醚及其酯类的总量,可溶性元素含量（铬、镉、汞、锑、砷、钡、硒、铅）,烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）含量,石棉含量,耐霉菌性,对比率	地 点(Place)	平谷实验基地
	仪 器(Instruments)	电子天平,气相色谱仪,液相色谱仪,电感耦合等离子体发射光谱仪,X射线衍射仪,二氧化碳培养箱,生物显微镜,反射率测定仪	日 期(Date)	2026-01-07～2026-02-28
检测依据(Test based on)		GB 18582-2008《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》 GB 24408-2009《建筑用外墙涂料中有害物质限量》等		
判定依据(Criteria based on)		GB/T 34676-2017《儿童房装饰用内墙涂料》 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 JG/T 26-2002《外墙无机建筑涂料》		

检测结论(Conclusion)

经检测，该样品第1-7项符合GB/T 34676-2017《儿童房装饰用内墙涂料》表2有害物质的技术指标要求；第8项符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》表4中0级的技术指标要求；第9项符合JG/T 26-2002《外墙无机建筑涂料》表1的技术指标要求。

（本页以下无正文）

备注(Remark)				
批准(Approval)	审核(Verification)	主检(Chief tester)	联系电话(Tel.)	报告日期(Date)
张石石	任盛	周瑞娟	010-64517790	2026年03月27日

禁止复制 打印无效 Copying and printing prohibited

报告编号(No. of Report):BETC-T6AC-2026-00017*　　

序号	检测项目		检测依据	技术指标	检测结果	单项评定
GB/T 34676-2017《儿童房装饰用内墙涂料》						
1	挥发性有机化合物（VOC）含量/（g/L）		GB 18582-2008 附录 A	≤10	未检出	符　合
2	苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总量/（mg/kg）		GB 18582-2008 附录 A	≤60	未检出	符　合
3	游离甲醛含量/（mg/kg）		GB/T 34683-2017	≤5	未检出	符　合
4	乙二醇醚及其酯类的总量/（mg/kg）		GB 24408-2009 附录 A	≤100	未检出	符　合
5	可溶性元素含量/（mg/kg）	锑(Sb)	GB 24613-2009 附录 B	≤60	未检出	符　合
		砷(As)		≤25	未检出	符　合
		钡(Ba)		≤1000	6.0	符　合
		镉(Cd)		≤75	未检出	符　合
		铬(Cr)		≤60	未检出	符　合
		铅(Pb)		≤90	未检出	符　合
		汞(Hg)		≤60	未检出	符　合
		硒(Se)		≤500	未检出	符　合
6	烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）含量/（mg/kg）		GB/T 31414-2015	≤100	未检出	符　合
7	石棉含量		GB/T 33395-2016	不得含有	未检出	符　合

禁止复制 打印无效 Copying and printing prohibited

序号	检测项目	检测依据	技术指标	检测结果	单项评定
GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》					
8	耐霉菌性	GB/T 1741-2020	0 级----不生长； 1 级----痕量生长，长霉面积＜10%； 2 级----少量生长，长霉面积≥10%且＜30%； 3 级----中度生长，长霉面积≥30%且＜60%； 4 级----重度生长，长霉面积≥60%。	不生长	0 级
JG/T 26-2002《外墙无机建筑涂料》					
9	对比率	JG/T 26-2002	≥0.95	0.97	符　合

（本页以下无正文）

备注	1.方法检出限：游离甲醛含量为 1.5mg/kg；挥发性有机化合物（VOC）含量为 2.0g/L；苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总量为 50mg/kg；可溶性元素含量：可溶性镉：0.1mg/kg，可溶性铬：0.5mg/kg，可溶性汞：0.05mg/kg，可溶性铅：1.0mg/kg，可溶性砷：0.1mg/kg，可溶性钡：1.0mg/kg，可溶性锑：0.4mg/kg，可溶性硒：0.1 mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚各组分均为 5mg/kg；乙二醇醚及醚酯各组分均为 10mg/kg。 2.“未检出”表示检测结果小于检出限。 3.检测菌种：黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢。 4.试样接种培养时间为 28 天。

禁止复制 打印无效
Copying and printing prohibited

220002349162

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 测 报 告

报告编号：WT2023B01A05637

委托单位：S.A.S.JINTTEMA

样品名称：内墙天然矿物涂料

检测类别：委托检测

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心

WT2023B01A05637

国检集团

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

报告编号：WT2023B01A05637　　第 1 页 共 2 页

样品名称	内墙天然矿物涂料	检测类别	委托检测
委托单位	S.A.S.JINTTEMA	商　　标	JINTTEMA
生产单位	S.A.S.JINTTEMA	样品状态	满足检测要求
收样日期	2023 年 10 月 09 日	样品数量	0.6kg
生产日期/批号	2023 年 09 月 08 日	型号规格	Minéraux-6L
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2023 年 10 月 16 日 -26 日
检测项目	1、甲醛净化效率 2、甲醛净化持久性		
检测结论	*检测结果详见数据页。* 签发日期：2023年11月01日 （检测专用章）		
附注：（委托方提供）等级：一级。			

批　准：吴红艳　　审　核：刘宝华　　编　制：龙俊英

检测机构地址：北京市朝阳区管庄东里 1 号　电话：010-51167681　邮编：100024

禁止复制 打印无效 Copying and printing prohibited
ctc 国检集团

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

报告编号：WT2023B01A05637　　第 2 页 共 2 页

序号	检测项目		检测结果	检测依据
1.	甲醛净化效率/（%）		57.9	JC/T 1074-2021 GB/T 16129-1995
2.	甲醛净化持久性/（%）	C3	25.6	

（以下空白）

备注：

1、检测地点：管庄。

2、IS 类为室内装饰装修-水性液态涂覆材料类。

3、试验说明：

① 实验用试样尺寸 1m²；密封舱容积：1m³。

② 1m² 涂刷样品质量：250g。

③ 实验条件：温度（25±1）℃，相对湿度（50±5）% 。

④ 样品按附录 B W 型非光催化类材料（不开灯，24h）检测。

本报告结束

检测机构地址：北京市朝阳区管庄东里 1 号　电话：010-51167681　邮编：100024

禁止复制 打印无效 Copying and printing prohibited
国检集团

230002349837

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0230

检 测 报 告

TEST REPORT

BETC-T4BC-2026-00334

产品名称
Name of Product　无机(矿物)涂料

委托单位
Client　杰特曼（北京）涂料有限公司

检测类别
Test Category　委托检测

建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD.
国家建筑工程质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection & Test of Building Engineering

禁止复制 打印无效
Copying and printing prohibited

建研院检测中心有限公司

CABR TESTING CENTER CO.,LTD.

国家建筑工程质量检验检测中心

NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING

委托编号(Commission No.):2026-01450

报告编号(No. of Report):BETC-T4BC-2026-00334

委托单位(Client)		杰特曼（北京）涂料有限公司		
地 址(ADD.)		/	样品编号(NO.)	T4BC-2026-00334
样品(Sample)	名 称(Name)	无机(矿物)涂料	状 态(State)	正常
	商 标(Brand)	杰特曼 JINTTEMA	规格型号(Type/Model)	Minéraux-M
生产单位(Manufacturer)		杰特曼（北京）涂料有限公司		
送样日期(Date of delivery)		2026-02-26	数 量(Quantity)	1kg
工程名称(Name of engineering)		------		
检测(Test)	项 目(Items)	耐洗刷性10000次	地 点(Place)	平谷实验基地
	仪 器(Instruments)	建筑涂料耐洗刷仪	日 期(Date)	2026-03-02～2026-03-24
检测依据(Test based on)		GB/T 9266-2009《建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定》		
判定依据(Criteria based on)		------		

检测结论(Conclusion)

经检测，该样品所检项目的检测结果详见报告第2页。

(本页以下无正文)

备 注(Remark)	使用部位：室内墙面，顶棚。			
批准(Approval)	审核(Verification)	主检(Chief tester)	联系电话(Tel.)	报告日期(Date)
			010-84276038	2026-03-25

禁止复制 打印无效 Copying and printing prohibited

报告编号（No. of Report）：BETC-T4BC-2026-00334　　

检测项目	检测依据	检测结果
耐洗刷性/次	GB/T 9266-2009	洗刷 5000 次， 不露底

（本页以下无正文）

备注	按照 JG/T 26-2002 中耐洗刷性项目进行制样及养护。

禁止复制 打印无效
Copying and printing prohibited

230002349837

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0230

检 测 报 告

TEST REPORT

BETC-BZ1-2024-00263

产品名称
Name of Product　内墙用液态无机涂料

委托单位
Client　北京真德耀新材料科技有限公司

检测类别
Test Category　型式检验

建研院检测中心有限公司
检验检测专用章（2）
1101021010492

建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD
国家建筑工程质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection & Test of Building Engineering

2024-000007

建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD
国家建筑工程质量检验检测中心
NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING

委托编号(Commission No.):2024-000007
报告编号(No. of Report):BETC-BZ1-2024-00263

委托单位(Client)		北京真德耀新材料科技有限公司		
地 址(ADD.)		北京市通州区嘉创路5号新华联科技大厦905室	样品编号(NO.)	BZ1-2024-00263
样品(Sample)	名 称(Name)	内墙用液态无机涂料	状 态(State)	正常
	商 标(Brand)	JINTTEMA	规格型号(Type/Model)	——
生产单位(Manufacturer)		北京真德耀新材料科技有限公司		
送样日期(Date of delivery)		2024-02-28	数 量(Quantity)	6kg
工程名称(Name of engineering)		——		
检测(Test)	项 目(Item)	JG/T 26-2002 II型项目, JG/T 309-2011 水蒸气透过率, GB/T 1732-2020 耐冲击性, GB/T 9286-2021 附着力 GB 18582-2020 VOC含量, 甲醛含量, GB/T 1741-2020 耐霉菌性(28d) GB 8624-2012 燃烧性能, 产烟毒性	地 点(Place)	平谷实验基地
	仪 器(Instruments)	氙灯老化仪、烟毒性试验装置、单体燃烧试验装置、量热仪(氧弹热量计)、紫外可见分光光度计、电子天平、电感耦合等离子体发射光谱仪、液相色谱仪、生物显微镜、反射率测定仪、冰箱、建筑涂料耐洗刷仪	日 期(Date)	2024-03-05~07-11
检 测 依 据(Test based on)		GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》 JG/T 26-2002《外墙无机建筑涂料》 等		
判 定 依 据(Criteria based on)		JG/T 26-2002《外墙无机建筑涂料》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》		

检 测 结 论(Conclusion)

经检测,该样品所检项目第1-13项的检测结果符合JG/T 26-2002《外墙无机建筑涂料》中II型产品的技术指标要求;第14项的检测结果符合JG/T 309-2011《外墙涂料水蒸气透过率的测定及分级》中I(高)级产品的技术指标要求;第15-16项的检测结果符合GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》中外墙涂料其他类的技术指标要求;第17-18项的检测结果见报告第3页;第19项的检测结果符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》中0级技术指标要求;第20项的检测结果符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中平板状建筑材料及制品燃烧性能A(A2-s1, d0, t0)级的技术指标要求。

(本页以下无正文)

备 注	1. 出厂日期:2024.02.20。 2. 使用部位:内墙、顶棚。 3. 型式检验样品由委托方提供。

批准(Approval)	审核(Verification)	主检(Chief tester)	联系电话(Tel.)	报告日期(Date)
			010-80910384	2024-07-19

报告编号（No. of Report）：BETC-BZ1-2024-00263

序号	检测项目	检测依据	技术指标	检测结果	单项评定
JG/T 26-2002《外墙无机建筑涂料》Ⅱ型					
1	容器中状态	JG/T 26-2002 5.3	搅拌后无结块，呈均匀状态	搅拌后无结块，呈均匀状态	符合
2	施工性	JG/T 26-2002 5.4	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
3	涂膜外观	JG/T 26-2002 5.5	涂膜外观正常	涂膜外观正常	符合
4	对比率（白色和浅色）	JG/T 26-2002 5.9	≥0.95	0.95	符合
5	热贮存稳定性（30d）	JG/T 26-2002 5.7	无结块、凝聚、霉变现象	无结块、凝聚、霉变现象	符合
6	低温贮存稳定性（3 次）	JG/T 26-2002 5.6	无结块、凝聚现象	无结块、凝聚现象	符合
7	表干时间/h	JG/T 26-2002 5.8	≤2	1	符合
8	耐洗刷性/次	GB/T 9266-2009	≥1000	洗刷 6000 次，不露底	符合
9	耐水性（168h）	JG/T 26-2002 5.10	无起泡、裂纹、剥落，允许轻微掉粉	无起泡、裂纹、剥落，无掉粉	符合
10	耐碱性（168h）	JG/T 26-2002 5.11	无起泡、裂纹、剥落，允许轻微掉粉	无起泡、裂纹、剥落，无掉粉	符合
11	耐温变性（10 次）	JG/T 26-2002 5.12	无起泡、裂纹、剥落，允许轻微掉粉	无起泡、裂纹、剥落，无掉粉	符合
12	耐沾污性/%	JG/T 26-2002 5.15	≤15	6	符合
13	耐人工老化性（白色和浅色）（500h）	GB/T 1865-2009 GB/T 1766-2008	无起泡、裂纹、剥落、粉化≤1 级，变色≤2 级	无起泡、裂纹、剥落、粉化 0 级，变色 0 级	符合
JG/T 309-2011《外墙涂料水蒸气透过率的测定及分级》					
14	水蒸气透过率/[g/（m^2·d）]	JG/T 309-2011	＞150	574	Ⅰ（高）级
备注	1. 检测项目第 13 项，老化试验条件：340nm 处的辐照度：0.51W/m^2；相对湿度：（40～60）%；黑板温度（63±2）℃；淋雨周期：18min/102min（淋水时间/不淋水时间）。 2. 检测项目第 14 项，试件干膜厚度为 86μm。				

序号	检测项目	检测依据	技术指标	检测结果	单项评定
GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》 外墙涂料 其他类					
15	VOC 含量/（g/L）	GB 18582-2020 6.2.1	≤100	未检出	符合
16	甲醛含量/（mg/kg）	GB/T 23993-2009	≤50	未检出	符合
GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》					
17	附着力（划格法）/级	GB/T 9286-2021	--	1a-1	--
GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》					
18	耐冲击性	GB/T 1732-2020	--	50 kg • cm，无裂纹	--
GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》					
19	耐霉菌性能	GB/T 1741-2020	0 级—不生长，试验样品长霉面积占比为 0%；	不生长，试验样品长霉面积占比为 0%	0 级

（本页以下无正文）

备注	1. VOC 含量测试方法检出限：2.0g/L。 2. 甲醛含量测试方法检出限：5mg/kg。 3. “未检出”表示检测结果小于检出限。 4. 检测项目第 17 项，使用的底材水泥纤维板，附着力划格间距为 1mm；按照 JG/T 26-2002 中耐水性项目进行制样及养护。 5. 检测项目第 18 项，使用的底材为马口铁板；按照 JG/T 26-2002 中耐水性项目进行制样及养护。 6. 检测项目第 19 项检测菌种：黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢；培养时间为 28 天。

序号	检测项目		检测依据	技术指标		检测结果	单项评定
20	燃烧性能A级	燃烧增长速率指数 $FIGRA_{0.2MJ}$，W/s	GB/T 20284-2006	A2级	≤120	3	符合
		600s 内总放热量 THR_{600s}，MJ			≤7.5	1.1	符合
		火焰横向蔓延长度（LFS）			未达到试样长翼边缘	未达到试样长翼边缘	符合
		总热值 PCS，MJ/kg	GB/T 14402-2007		≤3.0	2.6	符合
		烟气生成速率指数 SMOGRA，m^2/s^2	GB/T 20284-2006	附加分级	s1≤30	1	s1
					s2≤180		
		试验 600s 总烟气生成量 TSP_{600s}，m^2			s1≤50	35	s1
					s2≤200		
		燃烧滴落物/ 微粒			d0：600s 内无燃烧滴落物/微粒	600s 内无燃烧滴落物/微粒	d0
					d1：600s 内有燃烧滴落物/微粒，持续时间不超过 10s		
		产烟毒性/级	GB/T 20285-2006		t0：达到准安全一级 ZA_1	达到安全一级 AQ_1	t0
					t1：达到准安全三级 ZA_3		
					t2：未达到准安全三级 ZA_3		

（本页以下无正文）

备注	1. 按 GB/T 20284-2006 第 5.2.1 条规定，所送样品涂覆在燃烧性能为 A 级的不燃性硅酸钙板上，涂覆量为 250g/m^2。 2. 本试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关，不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

禁止复制 打印无效
Copying and printing prohibited

CMA 230002349837

ilac-MRA

CNAS

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0230

检 测 报 告

TEST REPORT

BETC-T4BC-2026-00013

产品名称
Name of Product　无机(矿物)涂料

委托单位
Client　杰特曼（北京）涂料有限公司

检测类别
Test Category　委托检测

建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD.
国家建筑工程质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection & Test of Building Engineering

建研院检测中心有限公司

CABR TESTING CENTER CO.,LTD.

国家建筑工程质量检验检测中心

NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING

委托编号(Commission No.):2026-00098

报告编号(No. of Report):BETC-T4BC-2026-00013

委托单位(Client)		杰特曼（北京）涂料有限公司		
地 址(ADD.)		/	样品编号(NO.)	T4BC-2026-00013
样品(Sample)	名 称(Name)	无机(矿物)涂料	状 态(State)	正常
	商 标(Brand)	杰特曼 JINTTEMA	规格型号(Type/Model)	M533
生产单位(Manufacturer)		杰特曼（北京）涂料有限公司		
送样日期(Date of delivery)		2026-01-05	数 量(Quantity)	1kg
工程名称(Name of engineering)		------		
检测(Test)	项 目(Items)	对比率	地 点(Place)	平谷实验基地
	仪 器(Instruments)	反射率测定仪	日 期(Date)	2026-01-08～2026-01-09
检 测 依 据(Test based on)		JG/T 26-2002《外墙无机建筑涂料》		
判 定 依 据(Criteria based on)		JG/T 26-2002《外墙无机建筑涂料》		

检 测 结 论 (Conclusion)

经检测，该样品所检项目的检测结果符合JG/T 26-2002《外墙无机建筑涂料》产品的技术指标要求。

(本页以下无正文)

备 注(Remark)	使用部位：室内墙面、顶棚。			
批准(Approval)	审核(Verification)	主检(Chief tester)	联系电话(Tel.)	报告日期(Date)
			010-84276038	2026-02-10

禁止复制 打印无效 Copying and printing prohibited

报告编号（No. of Report）：BETC-T4BC-2026-00013　　

检测项目	检测依据	技术指标	检测结果	单项评定
对比率（白色和浅色）	JG/T 26-2002 5.9	≥0.95	0.98	符合

（本页以下无正文）

备注	此栏空白。

禁止复制 打印无效 Copying and printing prohibited

220002349162

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 测 报 告

报告编号：WT2023B01C03202

委托单位：S.A.S.JINTTEMA

样品名称：内墙天然矿物涂料

检测类别：委托检测

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心

WT2023B01C03202

国检集团

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

报告编号：WT2023B01C03202　　第 1 页 共 2 页

样品名称	内墙天然矿物涂料	检测类别	委托检测
委托单位	S.A.S.JINTTEMA	商　　标	JINTTEMA
生产单位	S.A.S.JINTTEMA	样品状态	白色液体
收样日期	2023 年 10 月 09 日	样品数量	0.6kg
生产日期/批号	2023 年 09 月 08 日	型号规格	Min é raux-M556-6L
检测依据	各检测项目检测依据详见数页。	检测日期	2023 年 10 月 10 日-31 日
检测项目	1、耐洗刷性		
检测结论	*检测结果详见数据页。*		

签发日期：2023年11月08日
（检测专用章）

附注：（此处空白）

批　准：　　审　核：　　编　制：

检测机构地址：北京市朝阳区管庄东里 1 号　电话：010-51167681　邮编：100024

禁止复制 打印无效 Copying and printing prohibited
ctc 国检集团

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

报告编号：WT2023B01C03202　　

序号	检测项目	检测结果	检测依据
1	耐洗刷性	11000 次不露底	GB/T 9266-2009

（以下空白）

备注：1、检测地点：管庄。

2、试板养护期为 21 天。

本报告结束

禁止复制 打印无效 Copying and printing prohibited
ctc 国检集团

禁止复制 打印无效
Copying and printing prohibited

CMA 230002349837

ilac-MRA

CNAS

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0230

检 测 报 告

TEST REPORT

BETC-T6AC-2026-00016

产品名称
Name of Product　无机（矿物）涂料

委托单位
Client　杰特曼（北京）涂料有限公司

检测类别
Test Category　委托检测

建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD.
国家建筑工程质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection & Test of Building Engineering

建研院检测中心有限公司

CABR TESTING CENTER CO.,LTD.

国家建筑工程质量检验检测中心

NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING

委托编号(Commission No.):2026-00109

报告编号(No. of Report):BETC-T6AC-2026-00016

委托单位(Client)		杰特曼（北京）涂料有限公司		
地 址(ADD.)		/	样品编号(NO.)	T6AC-2026-00016
样品(Sample)	名 称(Name)	无机（矿物）涂料	状 态(State)	正常
	商 标(Brand)	杰特曼/JINTTEMA	规格型号(Type/Model)	M713
生产单位(Manufacturer)		杰特曼（北京）涂料有限公司		
送样日期(Date of delivery)		2026-01-06	数 量(Quantity)	1kg
工程名称(Name of engineering)		室内墙面，顶棚		
检测(Test)	项 目(Items)	耐霉菌性（56 d）	地 点(Place)	平谷实验基地
	仪 器(Instruments)	生物显微镜,二氧化碳培养箱	日 期(Date)	2026-01-12～2026-03-27
检 测 依 据(Test based on)		GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》		
判 定 依 据(Criteria based on)		GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》		

检 测 结 论 (Conclusion)

经检测该样品符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》的0级技术指标要求。

（本页以下无正文）

备 注(Remark)	———			
批准(Approval)	审核(Verification)	主检(Chief tester)	联系电话(Tel.)	报告日期(Date)
张飞飞	孙芳	陈静	010-64517790	2026年03月27日

禁止复制 打印无效 Copying and printing prohibited

检测项目	检测依据	技术指标	检测结果	单项评定
耐霉菌性（56d）	GB/T 1741-2020	0 级----不生长； 1 级----痕量生长，长霉面积＜10%； 2 级----少量生长，长霉面积≥10%且＜30%； 3 级----中度生长，长霉面积≥30%且＜60%； 4 级----重度生长，长霉面积≥60%。	不生长，即显微镜放大 50 倍下观察未见生长	0 级

（本页以下无正文）

备　注	1. 检测菌种：黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢。 2. 试样接种培养时间为 56 天。

禁止复制 打印无效
Copying and printing prohibited

广微测
Gmicro Testing

201819000883

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1747

推荐实验室

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS

报告编号 Report №.	2026FM00765R01
样品名称 Name of Sample	无机（矿物）涂料
委托单位 Applicant	杰特曼（北京）涂料有限公司
检测类型 Test Type	委托检测

单位地址： 广州市先烈中路 100 号大院 66 号楼
Address: Building 66, No. 100, Xianlie Middle Road, Guangzhou, China

邮政编码： 510070
Postcode:

电话号码： (020)87137666
Tel:

传真号码： (020)87137668
Fax:

网　　址： www.gddcm.com
Website:

广微测
Gmicro Testing

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS

报告编号（Report №.）2026FM00765R01　　校验码（Verification Code）：85UJDPW2

样品名称 Name of Sample	无机（矿物）涂料	检测类型 Test Type	委托检测
委托单位 Applicant	杰特曼（北京）涂料有限公司	地　址 Address	北京市通州区嘉创路 5 号新华联科技大厦 905 室
样品来源 Sample Source	委托方送检	样品数量 Sample Quantity	1kg
样品规格和批号 Spec and Lot № of Sample	M725	样品状态和特性 State and Characteristic	白色乳状液
接样日期 Sample Received Date	2026-01-12	验讫日期 Completion Date	2026-01-30
检测项目 Item Tested	抗细菌性能		
检测依据和方法 Test Standard and Method	GB/T 21866-2008		
检测结论 Test Conclusion	经检验，该样品对大肠埃希氏菌（AS 1.90）和金黄色葡萄球菌（AS 1.89）的抗（细）菌率分别为＞99.99%和＞99.99%。 签发日期：2026-01-30 Issue Date （机构盖章 Official Seal）		
备注 Remarks	生产厂家：杰特曼（北京）涂料有限公司，地址：北京市通州区嘉创路 5 号新华联科技大厦 905 室。（由委托方提供）		

制　表：
Editor

审　核：
Verifier

批　准：
Approver

广微测
Gmicro Testing

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测结果

ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号（Report №.）： 2026FM00765R01

测试微生物	空白对照样品 24h 后平均回收菌数（cfu/片）	抗菌样品 24h 后平均回收菌数（cfu/片）	抗（细）菌率（%）	GB/T 21866-2008 标准要求（Ⅰ级）
大肠埃希氏菌（*Escherichia coli*）AS1.90	1.0×10^7	＜20	＞99.99	≥99.00%
金黄色葡萄球菌（*Staphylococcus aureus*）AS1.89	1.7×10^7	＜20	＞99.99	

（以下空白）

报告编号（Report №.）： 2026FM00765R01

注意事项
Notice Items

1. 检测报告无本机构检验检测专用章、骑缝章无效。
   The test report is invalid without the special stamp of testing and paging seal.
2. 检测报告无制表、审核、批准人签字无效。
   The test report is invalid without the signatures of the editor, the verifier and the approver.
3. 检测报告涂改增删无效。
   The test report is invalid if being supplemented, deleted or altered.
4. 未经本机构书面同意，不得部分复制（全部复制除外）检测报告。
   Without prior written permission, the test report cannot be reproduced, except in full.
5. 除非另有说明，检测报告仅对来样负责。
   Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.
6. 对检测报告有异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。
   Any dispute of the test report must be raised to the testing institution within 15 days after the test report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.
7. 对送检样品，样品信息由委托方提供，本机构不对其真实性负责。
   For the sample(s) submitted for testing, the sample information is provided by the applicant, and this testing institution is not responsible for its authenticity.

检测中心章

广微测
Gmicro Testing

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1747

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS

报告编号 Report №.	2023FM18912R01D
样品名称 Name of Sample	MINERAUX-M737
委托单位 Applicant	S.A.S.JINTTEMA
检测类型 Test Type	委托检测 Enquistment Test

单位地址： 广州市先烈中路 100 号大院 66 号楼
Address: Building 66, No. 100, Xianlie Middle Road, Guangzhou, China
邮政编码： 510070
Postcode:
电话号码： (020)87137666
Tel:
传真号码： (020)87137668
Fax:
网　　址： www.gddcm.com
Website:

广微测
Gmicro Testing

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS

报告编号（Report №.）2023FM18912R01D 校验码（Verification Code）：4N4ECKW5

样品名称 Name of Sample	MINERAUX-M737	检测类型 Test Type	委托检测 Entrustment Test
委托单位 Applicant	S.A.S.JINTTEMA	地　址 Address	北京市通州区嘉创路 5 号新华联科技大厦 905
样品来源 Sample Source	委托方送检 Submitted for Testing by the Applicant	样品数量 Sample Quantity	1 桶
样品规格和批号 Spec and Lot № of Sample	1KG	样品状态和特性 State and Characteristic	液体 Liquid
接样日期 Sample Received Date	2023-10-07	检测完成日期 Completion Date	2023-10-25
检测项目 Item Tested	抗病毒活性试验 Antiviral activity test		
检测依据和方法 Test Standard and Method	ISO 21702:2019		
检测结论 Test Conclusion	该样品所检项目的实测数据见本检测报告续页。 The test data of the sample(s) is attached to the page(s) of this report. 签发日期：2023-10-27 Issue Date （机构盖章 Official Seal）		
备注 Remarks			

制　表：
Editor

审　核：
Verifier

批　准：
Approver

广微测
Gmicro Testing

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测结果

ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号（Report №.）：2023FM18912R01D

试验病毒及宿主 Virus and host cell	试验序号 No.	对照样未经抗病毒处理试样接种 0h 后病毒滴度 The infectivity titer value immediate after inoculation of the reference specimen	对照样未经抗病毒处理试样接种 24h 后病毒滴度 The infectivity titer value after 24h contacting with the reference specimen	试验样经抗病毒处理试样接种 24h 后病毒滴度 The infectivity titer value after 24h contacting with the test specimen
肠道病毒 71 型 (ATCC VR-1432) 宿主名称：Vero 细胞 Human enterovirus 71 （ATCC VR-1432） Host cell: Vero	1	6.12	5.50	＜1.50
	2	6.00	5.41	＜1.50
	3	6.12	5.41	＜1.50
平均病毒滴度的对数值 Average logarithm of infectivity titer value $lgTCID_{50}/mL$		6.08	5.44	＜1.50
平均病毒滴度的对数值 Average logarithm of infectivity titer value $lgTCID_{50}/cm^2$		5.88	5.24	＜1.30
平均病毒总数 Average virus count $TCID_{50}/cm^2$		7.58×10^5	1.73×10^5	＜19.8
抗病毒活性值 Logarithm of antiviral activity		＞3.9		
抗病毒活性率（%） Antiviral activity rate（%）		＞99.9		

（接下页 Continued）

广微测
Gmicro Testing

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测结果

ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号（Report №.）：2023FM18912R01D

试验病毒及宿主 Virus and host cell	试验序号 No.	对照样未经抗病毒处理试样接种 0h 后病毒滴度 The infectivity titer value immediate after inoculation of the reference specimen	对照样未经抗病毒处理试样接种 24h 后病毒滴度 The infectivity titer value after 24h contacting with the reference specimen	试验样经抗病毒处理试样接种 24h 后病毒滴度 The infectivity titer value after 24h contacting with the test specimen
甲型流感病毒 H3N2(ATCC VR-1679) 宿主名称：MDCK 细胞 *Influenza A virus* H3N2(ATCC VR-1679) Host cell: MDCK	1	5.90	5.20	＜1.50
	2	6.00	5.33	＜1.50
	3	6.00	5.20	＜1.50
平均病毒滴度的对数值 Average logarithm of infectivity titer value $lgTCID_{50}/mL$		5.97	5.24	＜1.50
平均病毒滴度的对数值 Average logarithm of infectivity titer value $lgTCID_{50}/cm^2$		5.77	5.04	＜1.30
平均病毒总数 Average virus count $TCID_{50}/cm^2$		5.82×10^5	1.11×10^5	＜19.8
抗病毒活性值 Logarithm of antiviral activity		＞3.7		
抗病毒活性率（%） Antiviral activity rate（%）		＞99.9		
（以下空白 Blank below）				

CMA 230002349837
ilac-MRA
CNAS
中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0230

检 测 报 告

TEST REPORT

BETC-T4BC-2026-00016

产品名称
Name of Product　无机(矿物)涂料

委托单位
Client　杰特曼（北京）涂料有限公司

检测类别
Test Category　委托检测

建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD.
国家建筑工程质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection & Test of Building Engineering

禁止复制 打印无效
Copying and printing prohibited

建研院检测中心有限公司

CABR TESTING CENTER CO.,LTD.

国家建筑工程质量检验检测中心

NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING

委托编号(Commission No.):2026-00101

报告编号(No. of Report):BETC-T4BC-2026-00016

委托单位(Client)		杰特曼（北京）涂料有限公司		
地 址(ADD.)		/	样品编号(NO.)	T4BC-2026-00016
样品(Sample)	名 称(Name)	无机(矿物)涂料	状 态(State)	正常
	商 标(Brand)	杰特曼 JINTTEMA	规格型号(Type/Model)	Minéraux-M+罩面
生产单位(Manufacturer)		杰特曼（北京）涂料有限公司		
送样日期(Date of delivery)		2026-01-05	数 量(Quantity)	1kg
工程名称(Name of engineering)		------		
检测(Test)	项 目(Items)	耐洗刷性（50000次），耐沾污性	地 点(Place)	平谷实验基地
	仪 器(Instruments)	建筑涂料耐洗刷仪,反射率测定仪	日 期(Date)	2026-01-08～2026-02-05
检测依据(Test based on)		GB/T 9266-2009《建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定》 JG/T 26-2002《外墙无机建筑涂料》		
判定依据(Criteria based on)		------		

检测结论(Conclusion)

经检测，该样品所检项目的检测结果详见报告第2页。

(本页以下无正文)

备注(Remark)	使用部位：室内墙面，顶棚。			
批准(Approval)	审核(Verification)	主检(Chief tester)	联系电话(Tel.)	报告日期(Date)
			010-84276038	2026-02-10

禁止复制 打印无效 Copying and printing prohibited

报告编号（No. of Report）：BETC-T4BC-2026-00016　　

序号	检测项目	检测依据	检测结果
1	耐洗刷性/次	GB/T 9266-2009	洗刷 50000 次，不露底
2	耐沾污性/%	JG/T 26-2002 5.15	3

（本页以下无正文）

备注	按委托方要求制样，使用的底材为水泥纤维板；无机（矿物）涂料施涂两道，48 小时后刷涂罩面剂，养护 21 天后进行测试。

禁止复制 打印无效 Copying and printing prohibited

扫码观看产品性能

公众号二维码

MEILLEURES PEINTURES
更好的涂料

更卓越 | 更健康 | 更安全 | 更耐久 | 更便捷 | 更舒适

咨询电话:400-110-3135

中国官网:www.JINTTEMA.cn

法国官网:www.JINTTEMA.com

京东搜索 杰特曼涂料